





## Merkmale

Hersteller: Teupen Typbezeichnung: LEO 25 T

Bauart: Spezial-Arbeitsbühne

**Arbeitshöhe:** 25,00 m

Plattformhöhe: 23,00 m

Max. seitl.

Reichweite: 15,50 m

Tragfähigkeit

' 200 kg

max.: Korb /

Plattform

drehbar?:

ja

Korblänge /

Plattformlänge:

0,80 m

Korbbreite /

Plattformbreite:

1,20 m

Stützen: h

hydraulisch

Abstützmaße:

Standart (Mitte Teller) min. 4,34 m / einseitig schmal

(Mitte Teller) min. 3,48 m / beidseitig schmal (mitte

Aussen und Innen

Teller) min. 2,61 m

Transportlänge: 7,22 m

**Transportbreite:** 1,78 m

Transporthöhe: 1,98 m

Eigengewicht / Gesamtgewicht: 2980 kg / 3500 kg inkl.

Anhänger

Antrieb: Diesel / 230 V

Eignung für Außeneinsatz /

Inneneinsatz:

**Geländegängig:** ja

Steigfähigkeit: 30,00 %

Schwenkbereich der Arbeitsbühne:

Raupen- oder Radmobil: Raupe

**Sonderausstattung:** Spezial-Arbeitsbühne auf markierungsfreien Gummiketten, mit kraftvollem Dieselantrieb und Abstützautomatik. Für den Transport bieten wir einen Transportanhänger zum Zumieten an (Anhängelast Zugfahrzeug 3,5t)

**Einsatzbereiche:** Forst und Baumbeschnitt ; Reparatur-, Montage-, Reinigungs-und Malerarbeiten; Einsatz auch in Kirchen und Einkaufszentren

**Hinweise:** Reichweitenangaben ohne Gewähr, da immer lastabhängig; Optimale Arbeitsbühne für niedrige und enge Zufahrten; Bodenschonend durch niedrige Bodenpressung,aufgrung der großen Auflagefläche der Gummiketten!



Verkehrslasten

Abgestützt: 154 kg/m² (1,51 kN/m²) Transportstellung: 232 kg/m² (2,27 kN/m²)

max. Punktlast: 16,5 kN entspricht bei einer Lastverteilung von 4,0 m²

420 kg/m<sup>2</sup> (4,15 kN/m<sup>2</sup>)