Merkmale

TIMA Alu-Tandem-Tieflader
max. Nutzlast 2950 kg
zul. Ges.-Geswicht 3500 kg
Ladelänge 3,50 m

Ladebreite 1,55 m
Ladehöhe 0,42 m
Stützlast 150 kg
2 Auffahrrampen 0,35 m breit, 1,70 m lang

Sonderausstattung: Komplett aus Aluminium, geschlossener Ladeboden, Alu-Kotflügel, Stützrad
Präzisionsgefertigtes Aluminiumchassis, Randerhöhung 3-seitig 100 mm
Extrem hohe Nutzlast!
Tiefladefahrwerk mit wartungsfreien Gummifederachsen und Rückfahrautomatik
Stabile ALU-Kotflügel geschraubt
V-Deichsel aus speziellem ALU-Profil
Auflaufeinrichtung mit Feststellbremse an ALU-V-Deichsel montiert
Massives, automatisch hochklappbares Stützrad
Quergeriffelter ALU-Plankenboden 40 mm, unten geschlossen
Zurrösen oberseitig am Rahmen, der Ladelänge entsprechend abgestimmt, verschweißt
2 Auffahrrampen (350 mm breit, 1700 mm lang), aus rutschhemmendem ALU-Lochblech, abklappbar und seitlich stufenlos leicht auf dickwandigem, verzinkten Stahlrohr verschiebbar, mit Rampenwellen-Überlagerungsblech aus ALU-Warzenblech und mit längenverstellbarem Abstützbügel an den Auffahrrampen, Verriegelung mit nachstellbaren Exzenterverschlüssen
Einsatzbereiche: Für Ihre Tournee mit unseren Arbeitsbühnen - Scherenbühnen oder Senkrechtlifte bis zu einen Gewicht von 2950 kg zum "selbstabholen" - geeignetes Zugfahrzeug ist jedoch Voraussetzung (3500 kg Zuglast / 150 kg Stützlast)