


Arbeitspositionen mit einer nicht vollständig ausgefahrenen Kette: maximale Höhe und maximale Reichweite.
Übertragung nur bei vollständig ausgeführter Armverlängerung zulässig; maximale Zuladung im Korb 100kg.



Arbeitspositionen mit einer nicht vollständig ausgefahrenen Kette	A	m	8,9
Maximale Armbereichhöhe	B	m	6
Maximale Arbeitshöhe	C	m	8,2
Maximale Arbeitstiefe	D	m	5,3

Merkmale

Hersteller: ALMAC srl **Typbezeichnung:** JIBBI 1250 EVO

Bauart: Teleskop-Raupenarbeitsbühne

Arbeitshöhe: 12,20 m

Plattformhöhe: 10,20 m

Max. seitl. Reichweite: 7,00 m

Tragfähigkeit max.: 230 kg

Korb / Plattform drehbar?: ja

Korblänge / Plattformlänge: 1,40 m

Korbbreite / Plattformbreite: 0,70 m

Transportlänge: 3,70 m (3,00 m ohne Korb)

Transportbreite: 1,40 m (1,15 m ohne Korb)

Transporthöhe: 1,98 m

Eigengewicht / Gesamtgewicht: 2850 kg

Antrieb: Diesel oder 230V Elektro

Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz: Aussen und Innen

Geländegängig: ja

Steigfähigkeit: 30°

Schwenkbereich der Arbeitsbühne: 120°

Raupen- oder Radmobil: Raupe

Sonderausstattung: Neben dem leistungsstarken 19,2 PS Dreizylinder Yanmar Dieselmotor und dem verstellbaren Raupenfahrwerk, das von 1,95 m auf 1,15 m einziehbar ist, verfügt die JIBBI 1250 EVO über ein innovatives automatisches Teleskopausleger-Nivelliersystem. Dies ermöglicht, abhängig von Betriebsbedingung und Last im Korb (max. 230 kg), eine seitliche variable Reichweite von max. 7,00 m. Die bewährte automatische Nivellierungstechnologie (Dynamisch/Proaktiv) bietet die Möglichkeit die Maschine bis zu einer maximalen Höhe von 8,00 m am Einsatzort zu verfahren. Der Zeitaufwand einer Umplatzierung wird hierdurch erheblich reduziert. Um auch emissionsfrei und möglichst bodenschonend zu arbeiten ist die Maschine mit hellen Raupen sowie einem 230V E-Motor ausgestattet.

Einsatzbereiche: Die JIBBI 1250 EVO ist eine selbstfahrende Teleskop-Raupenarbeitsbühne mit einer max. Arbeitshöhe von 12,20 m. Ausgestattet mit einem dynamischen/automatischen Nivelliersystem ist die Maschine für Arbeiten im unwegsamen Gelände oder Hängen bestens geeignet.

Dank dem geringen Gesamtgewicht von 2.850 kg, dem emissionsfreien Antrieb über 230V und den hellen Raupen ist die JIBBI 1250 EVO auch in Innenräumen sehr gut einsetzbar.