



## Merkmale

**Hersteller:** MULTITEL Pagliero S.P.A. **Typbezeichnung:** MULTITEL MJ226

<b>Bauart:</b>	Teleskop
<b>Arbeitshöhe:</b>	22,60 m
<b>Plattformhöhe:</b>	20,60 m
<b>Max. seitl. Reichweite:</b>	12,40 m bei 80 kg Korblast / 9,40 m bei 250 kg Korblast
<b>Tragfähigkeit max.:</b>	250 kg
<b>Korb / Plattform drehbar?:</b>	ja
<b>Korblänge / Plattformlänge:</b>	0,70 m
<b>Korbbreite / Plattformbreite:</b>	1,40 m
<b>Abstützmaße:</b>	3,40 m
<b>Transportlänge:</b>	7,66 m
<b>Transportbreite:</b>	2,20 m
<b>Transporthöhe:</b>	3,10 m
<b>Eigengewicht / Gesamtgewicht:</b>	3500 kg
<b>Antrieb:</b>	Diesel
<b>Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:</b>	Aussen
<b>Geländegängig:</b>	nein
<b>Steigfähigkeit:</b>	
<b>Schwenkbereich der Arbeitsbühne:</b>	400,00°
<b>Raupen- oder Radmobil:</b>	Rad

**Sonderausstattung:** Das Gerät verfügt über einen teleskopierbaren Korbbarm und eine max. Korblast von 250 kg. Mit der MJ 226 können Arbeiten in bis zu 20,6 m Höhe und bis zu einer maximalen Reichweite von 12,4 m (80kg) durchgeführt werden.

**Einsatzbereiche:** Ideal für den Einsatz in innerstädtischen Bereichen, da sehr kompakte Fahrzeugabmessungen / einseitige Abstützung möglich