



## Merkmale

Betriebsgewicht 1975 kg

Transportabmessungen 3660 x 980 x 2240 mm

Grabtiefe 2420 mm

Ausschütthöhe 2740 mm

Heckschwenkradius 980 mm

Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 7,4 / 15,2 kN

Fahrgeschwindigkeit 2,2 / 4,1 km/h

Yanmar Diesel Motor 3-Zylinder, 854 cm<sup>3</sup> 9,5 kW / 12,9 PS / 2100 U/min

**Sonderausstattung:** Wahlweise Räumschaufel 1000 mm oder Tiefenlöffel 400 mm

Kompakt und problemlos zu transportieren.

Load-Sensing-Hydraulikkreis mit Durchflussverteilung und Kolbenpumpe mit variabler Pumpleistung für präzise Arbeitsbewegungen und gleichzeitige Arbeiten. Sauberer, leiser "TNV"- Motor der neuen Generation. Variabler Unterwagen.

**Einsatzbereiche:** Der SV18 wurde entwickelt, um all Ihre Erwartungen zu erfüllen - selbst bei den schwierigsten Arbeiten. Leicht und kompakt, kann er einfach auf einem Anhänger transportiert werden. Dank seiner Stabilität und Leistung arbeitet er effizient und unabhängig vom Schwierigkeitsgrad auf allen Ihren Baustellen. Der SV18 ist für eine große Vielfalt von Anwendungen ausgelegt, wie beispielsweise Sanierungs- und Erdarbeiten oder den Landschaftsbau.