



## Merkmale

**Hersteller:** Plattform Baket **Typbezeichnung:** Spider 15.70

**Bauart:** Spezial-Arbeitsbühne auf Gummikettenfahrwerk

**Arbeitshöhe:** 14,50 m

**Plattformhöhe:** 12,50 m

**Max. seitl. Reichweite:** 6,50 m

**Tragfähigkeit max.:** 230 kg

**Korb / Plattform drehbar?:** nein

**Korblänge / Plattformlänge:** 1,50 m

**Korbbreite / Plattformbreite:** 0,70 m

**Abstützmaße:** 2,80 m

**Transportlänge:** 4,67 m

**Transportbreite:** mit Arbeitskorb 1,54 m / ohne Arbeitskorb 0,78 m

**Transporthöhe:** 2,00 m

**Eigengewicht / Gesamtgewicht:** 2100 kg

**Antrieb:** BENZIN / 230 V

**Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:** Aussen und Innen

**Geländegängig:** ja

**Steigfähigkeit:** max 19,7° / 35,5 %

**Schwenkbereich der Arbeitsbühne:** 355°

**Raupen- oder Radmobil:** Raupe

**Sonderausstattung:** Kraftvolles Kettenfahrwerk mit hydraulischem Bremssystemn / Punktgenaues Manövrieren über feinfühliges elektrohydraulische Kabelfernbedienung / Weiße, non-marking Gummikette mit speziell angeordnetem Profil für optimalen Grip / Mechanisch höhen- und breitenverstellbares Kettenfahrwerk / Elektrohydraulische Schnellabstützung mit Abstützautomatik und Bodendrucksensorik / Abriebfeste Abstützteller / Teleskopierbarer Unter- und Oberarm / Alle Funktionen vom Arbeitskorb aus steuerbar / Herausnehmbare Kabelfernbedienung / Robustes, abschließbares Bedienpult / Parallelgeführter Arbeitskorb mit hydraulischer Nivellierung / Schwenkeinrichtung mit Hochleistungsdrehkranz / Hydraulischer Notablass über Handpumpe / Steckdose im Arbeitskorb (230 V / 16 A) / Abnehmbarer Arbeitskorb, inklusive Anschlagpunkte

für Auffanggurte / Maschine auch ohne Korb verfahrbar / Innenliegend  
geschützte Energieführung für die Korbsteuerung / Stoßfeste  
Abdeckhauben über Steuerkasten und Bedienelemente