



## Merkmale

**Hersteller:** TIGIEFFE s.r.l. **Typbezeichnung:** AIRO X10 EW

<b>Bauart:</b>	Scherenarbeitsbühne
<b>Arbeitshöhe:</b>	10,20 m
<b>Plattformhöhe:</b>	8,20 m
<b>Max. seitl. Reichweite:</b>	
<b>Tragfähigkeit max.:</b>	500 kg
<b>Korb / Plattform drehbar?:</b>	
<b>Korblänge / Plattformlänge:</b>	2,25 m
<b>Platformausschub:</b>	1,50 m mit 500 kg voll belastbar
<b>Korbbreite / Plattformbreite:</b>	1,20 m

<b>Transportlänge:</b>	2,40 m
<b>Transportbreite:</b>	1,20 m
<b>Transporthöhe:</b>	2,36 m
<b>Eigengewicht / Gesamtgewicht:</b>	2350 kg
<b>Antrieb:</b>	Elektro
<b>Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:</b>	Innen
<b>Geländegängig:</b>	nein
<b>Steigfähigkeit:</b>	11,00°
<b>Schwenkbereich der Arbeitsbühne:</b>	
<b>Raupen- oder Radmobil:</b>	Rad

**Sonderausstattung:** Hergestellt nach NORM EN 280 und internationalen Sicherheitsbestimmungen, elektrisches Druckölgetriebe, proportional Steuerung, "Deep Cycle" Batterien mit eingebautem wasserdichten Ladegerät, elektrischer Scherenschutz, manuell ausschiebbarer Plattform (1,50 m), Hupe, Spannungsmesser und Betriebsstundenzähler, elektrische Neigungsalarms mit Bewegungssperre, Anzeige für erschöpfte Batterie mit Batterieschutzvorrichtung (automatische Anhebungsblockierung), 90° Lenkung, akustisches Bewegungssignal, automatisches Kippschutzsystem für Fahrgeschwindigkeit bei max. Höhe, nach innen klappbare Geländer, Lastbergrenzer auf der Bühne, "Cushion Soft System" nicht markierende Weißen Reifen, elektr. 230 V Leitung auf Plattform vorverlegt

**Einsatzbereiche:** überall im INNENBEREICH