Merkmale

Hersteller: TIGIEFFE s.r.l. **Typbezeichnung:** AIRO X 16 EW

Bauart:	Scheren-Arbeitsbühne
Arbeitshöhe:	15,90 m
Plattformhöhe:	13,90 m
Max. seitl. Reichweite:	
Tragfähigkeit max.:	250 kg
Korb / Plattform drehbar?:	nein
Korblänge / Plattformlänge:	2,40 m + 1x 1,50 m = 3,90 m
Plattformausschub:	1x 1,50 m
Korbbreite / Plattformbreite:	1,20 m

Transportlänge:	2,40 m
Transportbreite:	1,20 m
Transporthöhe:	2,74 m
Eigengewicht / Gesamtgewicht:	3600 kg
Antrieb:	Elektro
Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:	Innen
Geländegängig:	nein
Steigfähigkeit:	23%
Schwenkbereich der Arbeitsbühne:	
Raupen- oder Radmobil:	Rad

Sonderausstattung: Hergestellt nach EN 280 NORM und internationalen Sicherheitsbestimmungen, Elektro-hydraulischer Antrieb, Proportionalsteuerung, "Deep Cycle” Batterien mit spritzwassergeschütztem Ladegerät, Elektrischer Scherenschutz, 1,5m manuelle Plattformverlängerung, Neigungsüberwachung mit Sicherheitsabschaltung, Hupe, Spannungsmesser und Betriebsstundenzähler, Batterie-Tiefentladeschutz mit autom. Hubblockierung, 90°- Lenkung, Akustischer Bewegungsalarm, Automat. Lochfahrschutz bei Verfahren mit angehobener Plattform, Klappbare Geländer Lastbegrenzer auf der Plattform, nicht markierende Bereifung, “Cushion Soft System”