



Merkmale

PALFINGER PK 42002 SH High Performance

max.Tragkraft 7.900 kg

max.Tragkraft mit Winde 2.900 kg

max. Hubhöhe ca.30 m //ca.26,00 m seidl. Ausladung mit max. 590 kg

L/B/H 8,60 x 2,55 x 3,70 m

Gewicht ca. 21.725 kg

Ladefläche Kippmulde: 4.000 x 2.400 mm Überhang n.hinten möglich

Ladehöhe beladen ca. 1,50 m

Sonderausstattung: Jib max. Höhe 30 Meter // seitlich 26 Meter 590Kg

Grundmast max. Höhe 20 Meter // seitlich 16 Meter 1,9To

Winde max 2,5To einfach – 5To zweifach * zweifach nur am Grundmast

Die variable Stützenpositionierung des High Performance Stability Control Systems ermöglicht die maximale Ausschöpfung der Hubleistung. Der Einsatz des Kranes ist auch unter eingeschränkten Platzverhältnissen möglich. Die Winde zeichnet sich durch eine geringe Bauhöhe aus und ist ideal für Einsätze in Gebäuden und Transporte mit nicht zusammengelegtem Kranarm. Die seitliche Seilführung reduziert die Rüstzeiten auf ein Minimum. Das Endlosschwenkwerk sorgt für uneingeschränkte Bewegung, mehr Wirtschaftlichkeit im Einsatz durch schnelleres Entladen, da der Kran am kürzeren Weg geschwenkt werden kann. Der Kran arbeitet effizienter und schneller. Mit dem 15 Grad überstreckbaren Knickarm kommen Sie durch niedrige Türöffnungen und arbeiten auch in Gebäuden. Schwere Kranarbeiten –selbst unter schwierigen Bedingungen. Die Soft Stopp Funktion ist eine elektronische Endlagendämpfung. Sie bewirkt ein sanftes Abbremsen aller Kranbewegungen bevor der Endanschlag erreicht wird. Ruckartige Bewegungen und Lastschläge können somit vermieden werden. Der Kran kann sanfter und genauer bedient werden.

Einsatzbereiche: Dank dem Powerlink Plus ist der Kran vielseitig einsetzbar. Kranarbeiten sind selbst unter schwierigsten Bedingungen möglich.

Hinweise: Ladekran Mieten in Heide, Brunsbüttel, Hamburg und Lüneburg

ACHTUNG - Vermietung nur mit Bedienpersonal