

Specificity / Specification	LY508CN	LY508CN
Platform		
Platform supported	360 mm	230 mm
Platform extension	1.8 m	
Platform height	6.7 m	7.7 m
Platform height max	7.68 m	7.18 m
Platform	2.25 m x 0.75 m x 1.5 m	
Stitch system		
Stitch	2-stroke knit	3-stroke knit
Left & Right extension	80 mm	40 mm
Power system		
Power	24 V	
Buttons	Serial	
Control device		
Control	Serial	
Control signal	Max. 4.7 km/h (3.5 km/h)	
Control	1 m	
Dimensions		
Overall		
Depth	0.8 m	
Height	21.00 m	2.00 m
Length	7.5 m	
Control panel		
Stitchhead	0.11 m (high)	0.07 m (high)
Stitch length	1.8 mm	2.14 mm

Merkmale

Hersteller: Typbezeichnung:

Bauart:	Scheren-Arbeitsbühne
Arbeitshöhe:	9,77 m
Plattformhöhe:	7,77 m
Max. seith. Reichweite:	
Tragfähigkeit max.:	230,00 kg
Korb / Plattform drehbar?:	
Korblänge / Plattformlänge:	2,21 m
Plattformausschub:	1,00 m
Korbbreite / Plattformbreite:	0,71 m

Transportlänge:	2,30 m
Transportbreite:	0,80 m
Transporthöhe:	2,26 m
Eigengewicht / Gesamtgewicht:	2140,00 kg
Antrieb:	Elektro
Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:	Innen
Geländegängig:	nein
Steigfähigkeit:	14,00 %
Schwenkbereich der Arbeitsbühne:	
Raupen- oder Radmobil:	Rad

Sonderausstattung: Ihr Partner für Arbeitsbühnen Hamburg

Diese Scherenbühne verfügt über einen Elektroantrieb, daher emissionsfrei. Weiße, abriebfreie Vollgummireifen und einen Plattformausschub. Deshalb ist das Arbeiten mit dieser Bühne sehr gut für den Innenbereich geeignet.

Einsatzbereiche: Mit dieser Schere können Sie wendig und flexibel im Innenbereich arbeiten um Installationen, Wartung, Montage oder Reparaturen durchzuführen.

Hinweise: Aufgrund der geringen Breite passt diese Hebebühne problemlos durch Standardtüren.

