

Arbeitsbühnen & Stapler

LKW-Arbeitsbühnen



Typ	max. Arbeitshöhe	max. Reichweite	Gewicht	max. Tragfähigkeit
L 100	10,25 m	5,00 m	3.500 kg	200 kg
L 180	17,10 m	9,75 m	3.500 kg	200 kg
L 200	20,10 m	12,60 m	3.500 kg	225 kg
L 260	25,60 m	12,80 m	3.500 kg	200 kg
L 270	27,00 m	14,80 m	3.500 kg	230 kg
L 300	30,00 m	19,00 m	7.490 kg	300 kg
L 330	33,00 m	21,20 m	7.490 kg	320 kg

Anhänger-Arbeitsbühnen



Typ	max. Arbeitshöhe	max. Reichweite	Gewicht	max. Tragfähigkeit
A 130	12,50 m	8,50 m	1.700 kg	200 kg
A 210	21,10 m	12,20 m	2.500 kg	200 kg

Spezial-Arbeitsbühnen



Typ	max. Arbeitshöhe	max. Reichweite	Gewicht	max. Tragfähigkeit
SP 150	15,00 m	6,40 m	1.900 kg	200 kg
SP 250	25,00 m	15,50 m	2.980 kg	200 kg
SP 300	30,00 m	15,70 m	4.250 kg	200 kg

Teleskop-Arbeitsbühnen Kette



Typ	max. Arbeitshöhe	max. Reichweite	Gewicht	max. Tragfähigkeit
TR 140	14,00 m	10,00 m	7.650 kg	250 kg
TR 160	15,60 m	12,60 m	8.800 kg	250 kg
TR 170	17,00 m	12,10 m	14.770 kg	250 kg
TR 200	20,00 m	16,70 m	13.500 kg	227 kg
TR 230	22,80 m	18,60 m	15.200 kg	227 kg

Teleskop-Arbeitsbühnen Allrad



Typ	max. Arbeitshöhe	max. Reichweite	Gewicht	max. Tragfähigkeit
T 160 D	15,90 m	12,70 m	8.200 kg	250 kg
T 200 D	20,20 m	16,70 m	12.300 kg	227 kg
T 230 D	23,00 m	18,60 m	14.500 kg	227 kg
T 280 D	27,75 m	21,45 m	16.500 kg	240 kg
T 400 D	40,15 m	38,15 m	20.950 kg	227 kg

Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen Elektro



Typ	max. Arbeitshöhe	max. Reichweite	Gewicht	max. Tragfähigkeit
V 100 E	10,00 m	3,00 m	2.760 kg	200 kg
GT 110 E	11,14 m	6,53 m	6.450 kg	227 kg
GT 120 E	12,20 m	6,10 m	3.100 kg	200 kg
GT 130 E	12,50 m	6,78 m	5.200 kg	227 kg

Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen Bi-Energy



Typ	max. Arbeitshöhe	max. Reichweite	Gewicht	max. Tragfähigkeit
GT 130 ED	12,31 m	6,06 m	4.650 kg	230 kg
GT 160 ED	15,90 m	7,60 m	7.300 kg	227 kg
GT 170 ED	17,00 m	9,10 m	4.750 kg	225 kg
GT 210 ED	20,80 m	12,50 m	6.400 kg	225 kg

Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen Diesel



Typ	max. Arbeitshöhe	max. Reichweite	Gewicht	max. Tragfähigkeit
GT 160 D	16,25 m	9,10 m	7.450 kg	230 kg
GT 180 D	17,65 m	10,60 m	8.090 kg	230 kg
GT 260 D	25,77 m	18,29 m	16.990 kg	227 kg
GT 430 D	43,15 m	21,26 m	20.366 kg	272 kg

Scheren-Arbeitsbühnen Elektro



Typ	max. Arbeitshöhe	max. Korbbreite	Gewicht	max. Tragfähigkeit
S 060 E	6,50 m	0,77 m	1.120 kg	220 kg
S 080 E	8,10 m	0,80 m	1.825 kg	360 kg
S 100 E	9,92 m	1,15 m	2.500 kg	450 kg
S 120 E	12,50 m	1,55 m	4.820 kg	500 kg
S 140 E	13,90 m	1,20 m	3.315 kg	350 kg
S 170 E	17,30 m	1,16 m	7.600 kg	500 kg
S 230 E	23,00 m	1,17 m	13.740 kg	800 kg

Scheren-Arbeitsbühnen Diesel



Typ	max. Arbeitshöhe	max. Korbbreite	Gewicht	max. Tragfähigkeit
S 120 D	12,15 m	1,54 m	3.860 kg	450 kg
S 130 DR	12,80 m	1,74 m	7.130 kg	500 kg
S 150 MD	15,11 m	1,83 m	6.031 kg	680 kg
S 180 MD	18,15 m	2,29 m	7.632 kg	680 kg

Gabelstapler



Typ	max. Hubhöhe	Fahrzeugbreite	Gewicht	Tragkraft
GS 450	4,50 m	1,265 m	4.360 kg	2.500 kg
GS 430	4,30 m	1,323 m	4.530 kg	3.000 kg
GS 540	5,40 m	2,105 m	5.900 kg	2.600 kg

Teleskopstapler Starr



Typ	max. Hubhöhe	Fahrzeugbreite	Gewicht	Tragkraft
TS 035/13	13,00 m	2,35 m	10.125 kg	3,5 t
TS 038/13	12,60 m	2,22 m	8.650 kg	3,8 t
TS 040/16	15,60 m	2,40 m	10.300 kg	4,0 t

Teleskopstapler Rotor



Typ	max. Hubhöhe	Fahrzeugbreite	Gewicht	Tragkraft
TSR 040/16	15,70 m	2,24 m	11.730 kg	3,8 t
TSR 050/20	20,80 m	2,40 m	15.500 kg	4,5 t
TSR 050/20 MCSS	20,80 m	2,40 m	15.500 kg	4,5 t

Alle technischen Daten modellabhängig - alle Angaben ohne Gewähr

meyerlift GmbH
 Böternhöfen 16
 24594 Hohenwestedt
 Telefon 0 48 71/80 10
 Telefax 0 48 71/34 94
 info@meyerlift.de



meyerlift Hamburg
 Auweg 8
 25495 Kummerfeld
 Telefon 0 41 01/58 58 48
 Telefax 0 41 01/58 60 56
 info@meyerlift.de