



**Hersteller:** OMME  
**Hersteller-Typbezeichnung:** 2100 EBZ

<b>Bauart:</b>	Teleskop mit Korbarm
<b>Arbeitshöhe:</b>	21.15 m
<b>Plattformhöhe:</b>	19.15 m
<b>Max. seitl. Reichweite:</b>	12.20 m
<b>Tragfähigkeit max.:</b>	200.00 kg
<b>Korb / Plattform drehbar?</b>	ja
<b>Korblänge / Plattformlänge:</b>	1.25 m
<b>Korbbreite / Plattformbreite:</b>	0.80 m
<b>Transportlänge:</b>	7.35 m
<b>Transportbreite:</b>	1.70 m
<b>Transporthöhe:</b>	2.10 m
<b>Stützen:</b>	hydraulisch
<b>Abstützbreite:</b>	4.25 m
<b>Eigengewicht / Gesamtgewicht:</b>	2500.00 kg
<b>Antrieb:</b>	Batterie / 230 V
<b>Eignung für Außeneinsatz/Inneneinsatz:</b>	Aussen und Innen
<b>Sonderausstattung:</b>	Ihr Partner für Arbeitsbühnen Kaltenkirchen
<b>Einsatzbereiche:</b>	Hydraulischer Rangierantrieb, kräftiger Batteriesatz für stromnetzunabhängiges Arbeiten + fest verbautem Hatz Diesel Aggregat , stabiles Bugrad, drehbarer Arbeitskorb
<b>Tipps und Hinweise:</b>	Ihr Partner für Arbeitsbühnen Bad Bramstedt
	Baumschnitt, Reparatur, - Montage, - Reinigungs- und Malerarbeiten, Einsatz auch in Kirchen und Einkaufszentren
	Reichweitenangaben ohne Gewähr, da lastabhängig, optimale Arbeitsbühne für niedrige und enge Zufahrten, Anhängerarbeitsbühne, die auch mit Mittelklasse PKW gezogen werden kann (mind. Anhängelast Zugfahrzeug 2,5 t) / Führerscheinklasse BE (alt 3) erforderlich
<b>Rangierfahrantrieb:</b>	ja

Schwenkbereich der  
Arbeitsbühne: 360.00°

---