

Standard/Optional

| Plattform | IM 80 Series | IM 80 MC Series | IM 90 Series | IM 122 Series |
|--|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| Klappgeländer 50% Höhe | S | | S | S |
| Druckluft | O | O | O | O |
| Ausstattung | IM 80 Series | IM 80 MC Series | IM 90 Series | IM 122 Series |
| Automatisch abschaltendes Ladegerät 230V 50Hz / 110V 60Hz | S | S | S | S |
| 230 V Kabel | S | S | S | S |
| FI-Schutzschalter | O | O | O | O |
| Wartungsfreie Gelbatterie | O | O | O | O |
| Elektroantrieb auf den vorderen Rädern | S | S | S | S |
| Signalisierung | IM 80 Series | IM 80 MC Series | IM 90 Series | IM 122 Series |
| Bewegungsalarm | S | S | S | S |
| Hupe | S | S | S | S |
| Zusätzliche Rundumleuchte | O | O | O | O |
| Räder | IM 80 Series | IM 80 MC Series | IM 90 Series | IM 122 Series |
| Cushion-Bereifung nicht markierende | S | S | S | S |

Technische Daten

| | Max. Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Staustellung Höhe | Länge | Breite | Gewicht | Batterie-Kapazität | Plattform-verlängerung |
|-------------|------------------|---------------|-------------------|-------|--------|---------|--------------------|------------------------|
| | mm | kg | mm | mm | mm | kg | V/Ah | mm |
| IM 4680 MC | 6500 | 230 | 2025 | 1850 | 800 | 1540 | 24/185 | 360 L |
| IM 5980 MC | 7800 | 220 | 2130 | 1850 | 800 | 1730 | 24/185 | 360 L |
| IM 4680 | 6500 | 230 | 1990 | 1850 | 800 | 1000 | 24/185 | 1000 |
| IM 5980 | 7800 | 230 | 2100 | 1850 | 800 | 1290 | 24/185 | 1000 |
| IM 5980 EX | 7800 | 230 | 2100 | 1850 | 800 | 1500 | 24/185 | 1000 |
| IM 7380 | 9200 | 200 | 2200 | 1850 | 800 | 1700 | 24/185 | 1000 |
| IM 6390 | 8300 | 400 | 2238 | 2467 | 892 | 1640 | 24/200 | 1300 |
| IM 6390 EX | 8300 | 350 | 2238 | 2467 | 892 | 1940 | 24/200 | 1300 |
| IM 8290 | 10200 | 300 | 2364 | 2467 | 892 | 2000 | 24/200 | 1300 |
| IM 8290 EX | 10200 | 230 | 2364 | 2467 | 892 | 2640 | 24/250 | 1300 |
| IM 10090 | 12000 | 300 | 2492 | 2467 | 892 | 2850 | 24/250 | 1300 |
| IM 12090 | 14000 | 220 | 2619 | 2467 | 892 | 3000 | 24/300 | 1300 |
| IM 8122 | 10200 | 500 | 2380 | 2467 | 1220 | 1945 | 24/200 | 1300 |
| IM 8122 EX | 10200 | 500 | 2380 | 2467 | 1220 | 2425 | 24/200 | 1300 |
| IM 10122 | 12000 | 450 | 2507 | 2467 | 1220 | 2450 | 24/250 | 1300 |
| IM 10122 EX | 12000 | 300 | 2507 | 2467 | 1220 | 2950 | 24/250 | 1300 |
| IM 12122 | 14000 | 350 | 2634 | 2467 | 1220 | 2915 | 24/300 | 1300 |
| IM 14122 | 15900 | 250 | 2761 | 2467 | 1220 | 3000 | 24/300 | 1300 |