

Technische Daten

SP 14 CJ

Spezifikation:

Plattformhöhe max.	13,90 m
Seitliche Reichweite max.	12,70 m
Schwenken	360° endlos
Tragfähigkeit max.	250 kg * / 227kg
Plattfordrehung	180° (90° + 90°)
Arbeitsbereich Korbarm	130° (+70°, -60°)

Abmessungen:

A. Plattformabmessung (Standard)	1,76 x 0,76 x 1,10 m*
Optional	2,36 x 0,83 x 1,10 m
B. Breite	2,30 m
C. Überhang von Mitte Drehkranz	0,86 m
D. Höhe	1,995 m
E. Länge	7,46 m
F. Radstand	2,34 m
G. Bodenfreiheit	0,33 m
Eigengewicht	8.120 kg

Fahren:

Geschwindigkeit	7,2 km/u
Steigfähigkeit max.	> 50% (24°)
Reifen (geschäumt)	12 x 16,5
Pendelachse	Standard

Antrieb:

Dieselmotor	Yanmar Diesel
Leistung	35,3 kW
Tankvolumen	120 ltr

Standardausstattung:

5⁰ Neigungsalarm

Allradantrieb 4x4, Pendelachse
Staub- und Sandstrahlgeschützt
Bedienpultabdeckung
Innen liegende Energieführung in Kassette
* bei 1,80m Korb erhöhte Korblast auf 250kg

AICHI SALES OFFICE BV

Postbus 260 - 4900 AG Oosterhout / Florijnstraat 4 - 4903 RM Oosterhout - Holland
Tel. +31 (0)162-431543 Fax +31 (0) 162 480826 - info@aichi.eu - www.aichi.eu

Verkaufs- und Lieferbedienungen deponiert beim Rechtbank in Breda unter Nummer 66/2005