



## Merkmale

**Hersteller: JLG Typbezeichnung: 1230 ES**

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Bauart:</b>                       | Selbstfahrende Senkrechtarbeitsbühne |
| <b>Arbeitshöhe:</b>                  | 5,66 m                               |
| <b>Plattformhöhe:</b>                | 3,66 m                               |
| <b>Max. seitl. Reichweite:</b>       |                                      |
| <b>Tragfähigkeit max.:</b>           | 230 kg (1Person)                     |
| <b>Korb / Plattform drehbar?:</b>    |                                      |
| <b>Korblänge / Plattformlänge:</b>   | 1,26 m                               |
| <b>Korbbreite / Plattformbreite:</b> | 0,69 m                               |

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| <b>Transportlänge:</b>                          | 1,36 m  |
| <b>Transportbreite:</b>                         | 0,76 m  |
| <b>Transporthöhe:</b>                           | 1,65 m  |
| <b>Eigengewicht / Gesamtgewicht:</b>            | 796 kg  |
| <b>Antrieb:</b>                                 | Elektro |
| <b>Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:</b> | Innen   |
| <b>Geländegängig:</b>                           | nein    |
| <b>Steigfähigkeit:</b>                          | 25 %    |
| <b>Schwenkbereich der Arbeitsbühne:</b>         |         |
| <b>Raupen- oder Radmobil:</b>                   | Rad     |

**Sonderausstattung:** Die SL060 ist die kleinste und leichteste Bühne in unserem Programm. Durch ihre kleine, kompakte Form passt diese Bühne problemlos durch Standardtüren.

**Einsatzbereiche:** Die Bühne eignet sich für Einsätze im Innenbereich für den Bereich Installation, Wartung, Montage oder Reparaturen.