

Merkmale

Hersteller: Teupen **Typbezeichnung:** LEO 25 T

Bauart:	Spezial-Arbeitsbühne
Arbeitshöhe:	25,00 m
Plattformhöhe:	23,00 m
Max. seitl. Reichweite:	15,50 m
Tragfähigkeit max.:	200 kg
Korb / Plattform drehbar?:	ja
Korblänge / Plattformlänge:	0,80 m
Korbbreite / Plattformbreite:	1,20 m
Stützen:	hydraulisch
Abstützmaße:	Standart (Mitte Teller) min. 4,34 m / einseitig schmal (Mitte Teller) min. 3,48 m / beidseitig schmal (mitte Teller) min. 2,61 m

Transportlänge:	7,22 m
Transportbreite:	1,78 m
Transporthöhe:	1,98 m
Eigengewicht / Gesamtgewicht:	2980 kg / 3500 kg inkl. Anhänger
Antrieb:	Diesel / 230 V
Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:	Aussen und Innen
Geländegängig:	ja
Steigfähigkeit:	30,00 %
Schwenkbereich der Arbeitsbühne:	
Raupen- oder Radmobil:	Raupe

Sonderausstattung: Spezial-Arbeitsbühne auf markierungsfreien Gummiketten, mit kraftvollem Dieselantrieb und Abstützautomatik. Für den Transport bieten wir einen Transportanhänger zum Zumieten an (Anhängelast Zugfahrzeug 3,5t)
Einsatzbereiche: Forst und Baumbeschnitt ; Reparatur-, Montage-, Reinigungs-und Malerarbeiten; Einsatz auch in Kirchen und Einkaufszentren
Hinweise: Reichweitenangaben ohne Gewähr, da immer lastabhängig; Optimale Arbeitsbühne für niedrige und enge Zufahrten; Bodenschonend durch niedrige Bodenpressung,aufgrung der großen Auflagefläche der Gummiketten!

Verkehrslasten
Abgestützt: 154 kg/m² (1,51 kN/m²)
Transportstellung: 232 kg/m² (2,27 kN/m²)
max. Punktlast: 16,5 kN entspricht bei einer Lastverteilung von 4,0 m²
420 kg/m² (4,15 kN/m²)