

SELF-PROPELLED ARTICULATING BOOMS
Z-45/25 & Z-45/25J DC/Bi-Energy

Genie

Specifications

	Z-45/25 E/D	Z-45/25J DC/Bi-Energy
Model	Z-45/25 E/D	Z-45/25J DC/Bi-Energy
Working height (max.)	15,90 m	15,90 m
Platform height (max.)	13,90 m	13,90 m
Platform width (max.)	1,83 m	1,83 m
Platform length (max.)	0,76 m	0,76 m
Max. weight (max.)	227,00 kg	227,00 kg
Max. speed (max.)	1,60 km/h	1,60 km/h
Max. torque (max.)	1,60 Nm	1,60 Nm
Max. fuel capacity (max.)	1,60 l	1,60 l
Max. battery capacity (max.)	1,60 kWh	1,60 kWh
Max. engine power (max.)	1,60 kW	1,60 kW
Max. generator power (max.)	1,60 kW	1,60 kW
Max. lifting capacity (max.)	1,60 kg	1,60 kg
Max. lifting height (max.)	1,60 m	1,60 m
Max. lifting width (max.)	1,60 m	1,60 m
Max. lifting length (max.)	1,60 m	1,60 m
Max. lifting weight (max.)	1,60 kg	1,60 kg
Max. lifting height (max.)	1,60 m	1,60 m
Max. lifting width (max.)	1,60 m	1,60 m
Max. lifting length (max.)	1,60 m	1,60 m
Max. lifting weight (max.)	1,60 kg	1,60 kg



Merkmale

Hersteller: Genie **Typbezeichnung:** Z 45/25 Bi-Energy**Bauart:** Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne mit Korbarm**Arbeitshöhe:** 15,90 m**Plattformhöhe:** 13,90 m**Max. seittl. Reichweite:** 7,60 m**Tragfähigkeit max.:** 227,00 kg**Korb / Plattform drehbar?:** ja**Korblänge / Plattformlänge:** 0,76 m**Korbbreite / Plattformbreite:** 1,83 m**Transportlänge:** 5,60 m**Transportbreite:** 1,80 m**Transporthöhe:** 2,00 m**Eigengewicht / Gesamtgewicht:** 7300,00 kg**Antrieb:** Elektro / Diesel Bi-Energy**Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:** Aussen und Innen**Geländegängig:****Steigfähigkeit:****Schwenkbereich der Arbeitsbühne:** 355,00°**Raupen- oder Radmobil:**

Sonderausstattung: Kraftvoller Dieselantrieb für das Umsetzen auf Baustellen oder beim Außeneinsatz, Emissionsfreier Elektroantrieb für Inneneinsätze, Durch die Gelenk-Teleskop-Bauweise ist ein Überbrücken von Störkanten möglich;

Einsatzbereiche: Montage- und Instandsetzungsarbeiten an und in Industrie- und Messehallen; Maler- und Wartungsarbeiten an Industrieanlagen; Hallenbau; Blitzschutzmontage uvm.

Hinweise: Sehr schnelles Arbeiten da keine Zeit für das Abstützen benötigt wird! Aus voller Höhe verfahrbar! Die Bühne steht auch während der Arbeit nur auf den eigenen Rädern!