



SL 608 OUTDOOR HLE RT

Model	SL 6000 Outdoor HLE RT
Lifting cap. arm/rot	600/250kg - 1340/135kg
Lifting height	4200mm/3650
Extension of arm	300+300mm/181.2m
Type of motor	40/2 power/100/120
Side lift	300mm/120
Charging voltage	220V / 220V
Charging time	Approx. 8 hrs
Running period	Up to 8 hrs
Front wheel drive	1200W AC
Swinging angle	4 + 8400mm / 4 + 8640
Width	800mm/33in
Weight	900kg / 2120lb
Class	IP65



Merkmale

Tragkraft:	600 kg
Hubhöhe:	400 cm
Bauhöhe:	153 cm Bauhöhe
Fahrzeuglänge:	290 cm
Fahrzeugbreite:	83 cm - 160 cm mit ausgefahrenen Stützen

Gabellänge:	
Eigengewicht:	960 kg
Antriebsart:	Elektro
Masttyp:	
Freihub:	

Sonderausstattung:

Markierungsfreie Räder und elektrisch drehbare Aufnahme.

Eine um 295° elektrisch, rotierende Aufnahme der Saugteller sorgt für mehr Flexibilität bei der Installation. Sie gewährleistet höhere Präzision bei der Montage, da die Last mit der Fernbedienung in alle drei Dimensionen gedreht werden kann.

Sehen Sie hier das Video:
<https://youtu.be/asmou5wLIVo>

Saugteller "silikonfrei"

Hinweise: Die Smartlift Outdoor-Reihe wurde für das Fahren auch auf unebenem Untergrund entwickelt. Die Lifte überwinden problemlos Steigungen. Jeder Smartlift wurde Bedienerfreundlich entwickelt. Deshalb fühlen Sie sich schon nach wenigen Minuten sicher, wenn Sie einen Smartlift fahren. Das elektronische Bremssystem wird aktiviert, sobald Sie den Gashebel loslassen. Eingebaute Lastsensoren überwachen die Last ständig und verhindern Unfälle. Die Saugteller sind "Silikonfrei" WICHTIG: Bei Scheiben mit einer "Bio-Clean Nano Beschichtung (Saint Gobain)" lassen sich die Scheiben NICHT ansaugen!

ACHTUNG! Vor Gefällefahrten mit und ohne Last unbedingt die Betriebsanleitung beachten!