



Merkmale

Hersteller: TIGIEFFE s.r.l. **Typbezeichnung:** AIRO X10 EN

Bauart:	Scherenarbeitsbühne
Arbeitshöhe:	10,20 m
Plattformhöhe:	8,20 m
Max. seidl. Reichweite:	
Tragfähigkeit max.:	400 kg
Korb / Plattform drehbar?:	
Korblänge / Plattformlänge:	2,25 m
Platformausschub:	1,50 m
Korbbreite / Plattformbreite:	0,89 m

Transportlänge:	2,40 m
Transportbreite:	0,89 m
Transporthöhe:	2,42 m
Eigengewicht / Gesamtgewicht:	2750 kg
Antrieb:	Elektro
Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:	
Geländegängig:	nein
Steigfähigkeit:	11,00°
Schwenkbereich der Arbeitsbühne:	
Raupen- oder Radmobil:	Rad

Sonderausstattung: Hergestellt nach NORM EN 280 und internationalen Sicherheitsbestimmungen

Elektrisches Druckölgetriebe

Proportional Steuerung

“Deep Cycle” Batterien mit eingebautem wasserdichten Ladegerät

Elektrischer Scherenschutz

Manuell ausschiebbare Plattform (1,50 m)

Hupe, Spannungsmesser und Betriebsstundenzähler

Elektrische Neigungsalarms mit Bewegungssperre

Anzeige für erschöpfte Batterie mit Batterieschutzvorrichtung (automatische Anhebungsblockierung)

90° Lenkung

Akustisches Bewegungssignal

Automatisches Kippschutzsystem für Fahrgeschwindigkeit bei max. Höhe

Nach innen klappbare Geländer

Lastbergrenzer auf der Bühne

“Cushion Soft System” Nicht markierende Weißen Reifen

Elektr. 230 V Leitung auf Plattform vorverlegt