



Merkmale

Hersteller: JLG **Typbezeichnung:** ES1530L

Bauart:	Scheren-Arbeitsbühne
Arbeitshöhe:	6,30 m
Plattformhöhe:	5,50 m
Max. sertl. Reichweite:	
Tragfähigkeit max.:	227 kg
Korb / Plattform drehbar?:	nein
Korblänge / Plattformlänge:	1,26 m
Platformausschub:	0,55 m
Korbbreite / Plattformbreite:	0,61 m

Transportlänge:	1,46 m
Transportbreite:	0,76 m
Transporthöhe:	1,90 m
Eigengewicht / Gesamtgewicht:	880 kg
Antrieb:	Elektro
Eignung für Außeneinsatz / Inneneinsatz:	Innen
Geländegängig:	nein
Steigfähigkeit:	25 %
Schwenkbereich der Arbeitsbühne:	
Raupen- oder Radmobil:	Rad

Einsatzbereiche: Arbeiten Sie an ganz unterschiedlichen Orten. Dieses Leichtgewicht arbeitet auf empfindlichen Böden wie z.B. ein Rechenzentrum oder einem Kaufhaus bis in den Aussenbereich. Effizientes Arbeiten mit kompakten Maße und geringem Gewicht. Industrieexklusiver Wenderadius ideal für alle Arbeiten in engen Bereichen und bei geringer Bodenbelastung. Reduzieren Sie die Betriebskosten: Elektrischer Antrieb und integrierte Komponenten mit reduzierten Hydraulikschläuchen und Hydraulikarmaturen an der gesamten Maschine bedeuten eine längere Betriebszeit sowie weniger Leckagen und Serviceanfragen. Erfüllt die neuesten Standards