



Merkmale

Bongossi Holz-Baggermatten

3000x1200x1500 mm

Gewicht ca. 700 kg/Stck.

Verlegung mit unserem Ladekran

Premium Qualität / Made in Germany

Symmetrische Bohrlöcher und Versenkungen

Automatisch gefräste Fasen an den Stirnseiten

CNC gesteuerte Aufhängevorrichtungen

Sonderausstattung: Bongossi zeichnet sich durch hohe Abriebfestigkeit, besondere Härte, sowie einer hohen Lebensdauer aus. Wird häufig für zeitweilige Standflächen für Krane und schwere Baumaschinen, mit einem mittleren Gewicht eingesetzt. Auch einsetzbar als Unterbodenschutz für Pontons oder Betonböden.

Einsatzbereiche: • Windenergie

- Energieleitungsbau
- Tiefbau und Rohrleitungsbau
- Wasserbau
- Kranvermieter und Schwerlastunternehmen
- Ramm- und Fundament Baubetriebe
- On- und Offshore Unternehmen
- Öl- und Gasindustrie

Spezifikationswert	ISO	EN10923	CN	ISO 9001
Gewicht bei 12% Feuchtigkeit kg/m ²	710	800	1020	1060
Mauern Höhe N/mm ²	4,2	4,4	15,3	10,7
Schwingkraft %	0,84	0,95	0,81	0,89
Schwingkraft bei %	11,6	6,5	7,8	10,3
Schwingkraft bei %	6,7	3,8	6,8	7,3
Durchbiegung N/mm ²	67	67	83	96
Dehnfähigkeit N/mm ²	111	98	136	142
Elastizitätsmodul N/mm ²	18300	16100	22260	21420
Drehkräfte	-	neu	neu	neu
Querschnittsfläche	8	8,8	8	8
Fließbeständigkeit	Nein	Mittel beständig	beständig	Sehr beständig
Temperaturbeständigkeit	Nein	Mittel beständig	beständig	beständig