



24,70m

Arbeitshöhe



16,50m

Seitliche Reichweite



250kg

Traglast

direkt
buchen

LK 250 KA

Die LK 250 KA überzeugt als leistungsstarke LKW-Arbeitsbühne mit kompakter Bauweise und hoher Flexibilität im Einsatz. Mit einer Arbeitshöhe von 24,7 Metern und einer seitlichen Reichweite von bis zu 16,5 Metern erreicht sie mühelos anspruchsvolle Einsatzorte – vom Gebäudemanagement über die Baumpflege bis hin zu Installations- und Wartungsarbeiten. Dank variabler Abstützung kann die Bühne selbst auf begrenztem Raum sicher positioniert werden, während die doppelte Korbdrehung von $2 \times 120^\circ$ präzises Arbeiten in alle Richtungen ermöglicht.

Ein großer Vorteil der Bühne ist der Korbarm (Jib) im oberen Arbeitsbereich. Dadurch lässt sich der Arbeitskorb fein und punktgenau positionieren, ohne die komplette Bühne neu ausrichten zu müssen. Gerade an Dachtraufen, Vorsprüngen, Fassaden oder verwinkelten Bereichen ermöglicht der Korbarm flexibles Arbeiten „um die Ecke“ oder über Hindernisse hinweg. Gleichzeitig reduziert sich der Bedarf an einer perfekten Aufstellposition, da im oberen Bereich noch präzise nachjustiert werden kann – besonders bei engen Zufahrten oder eingeschränkten Stellflächen ein großer Vorteil im täglichen Einsatz.

Die Einfahrtomatik sorgt zusätzlich für einen schnellen Auf- und Abbau, während die übersichtliche Steuerung eine intuitive Bedienung ermöglicht – ideal für wechselnde Einsatzbedingungen und kurze Rüstzeiten. Mit einer Tragkraft von 250 kg bietet die LK 250 KA genügend Reserven für zwei Personen inklusive Werkzeug und Material. Robust, zuverlässig und auf Effizienz ausgelegt, ist diese Bühne die ideale Lösung für professionelle Höhenarbeiten im täglichen Einsatz.

Merkmale

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen.
Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!

Tragkraft:	250,00 kg
Hubhöhe:	22,70 m
Bauhöhe:	2,99 m
Fahrzeuglänge:	7,76 m
Fahrzeugbreite:	2,20 m
Fahrzeughöhe:	2,98 m
Seitl. Reichweite:	16,50 m
Plattform drehbar:	Ja
Plattform:	1,40 m
Plattformlänge:	0,70 m
Plattformhöhe:	1,10 m

Transportlänge:	7,76 m
Plattformausschub:	Nein
Eigengewicht:	3500,00 kg
Antriebsart:	Diesel
Fahrwerk:	Räder
Einsatzbereich:	Außen
Abstützmaße:	Breit: 3,40 m einseitig schmal: 2,74 m beidseitig schmal: 2,07 m (Einschränkung in der seitlichen Reichweite!)

LK 250 KA

