



33,00m
Arbeitshöhe



21,75m
Seitliche Reichweite



350kg
Traglast



direkt
buchen



LK 330 KA Ruthmann STEIGER T 330 XS

Die LK 330 XS vereint 33 Meter Arbeitshöhe mit bis zu 21,75 Metern Reichweite auf einem kompakten 7,5-t-Fahrgestell. Mit ihrer neuen XS-Bauweise ist sie deutlich kürzer als vergleichbare Modelle und damit besonders wendig auf engen Baustellen oder im innerstädtischen Bereich. Das innovative Trägerprofilssystem mit zwei Teleskopzylindern sorgt für höchste Stabilität bei gleichzeitig reduziertem Wartungsaufwand. Die robuste Konstruktion aus hochfestem Feinkornstahl garantiert eine lange Lebensdauer und präzises Arbeiten selbst bei maximaler Ausladung. Mit einer Korblast von 350 kg, einem 500° Drehtisch, 185° beweglichem Korbarm und 2 × 90° Korbdrehung bietet die Bühne volle Flexibilität für anspruchsvolle Einsätze. Die vollvariable Abstützung ermöglicht sicheres Arbeiten auch bei bis zu 5° Neigung und sorgt für kurze Rüstzeiten. Dank feinfühligster Steuerung, beidseitiger Stützenbedienung und logischer Bedienphilosophie bleibt die LK 330 XS im Einsatz jederzeit präzise, effizient und komfortabel, für Profis, die maximale Leistung auf kompaktem Raum verlangen.

Merkmale

Tragkraft:	350,00 kg
Hubhöhe:	31,00 m
Bauhöhe:	3,60 m
Fahrzeuglänge:	8,43 m
Fahrzeugbreite:	2,25 m
Seitl. Reichweite:	21,75 m
Plattform drehbar:	Ja
Plattform:	0,86 m
Plattformlänge:	1,70 m
Transportbreite:	2,25 m
Transportlänge:	8,43 m

Plattformausschub:	Nein
Eigengewicht:	7490,00 kg
Antriebsart:	Diesel
Fahrwerk:	Räder
Einsatzbereich:	Außen
Stütze: 0 % / 0 %:	2,55 m
Stütze: 0 % / 50 %:	3,45 m
Stütze: 0 % / 100 %:	3,95 m
Stütze: 50 % / 100 %:	4,75 m
Stütze: 100 % / 100 %:	5,35 m
Max. seitl. Reichweite:	21,75 m / 20,70 m 90°
Abstützmaße:	einseitige Abstützung 3,95 m / beidseitige Abstützung 5,35 m / Abstützung im Profil 2,55 m

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen.
Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!

LK 330 KA Ruthmann STEIGER T 330 XS

