



3000PSI | 207 Bar
Tragkraft



500kg
Leergewicht



direkt
buchen



Brendon Powerwisher BBW 30 KLN+ES

Der Brendon Powerwisher BBW 30 KLN+ES ist ein mobiler Kaltwasser-Hochdruckreiniger auf Fahrgestell mit Kugelkopf-Anhängerkupplung und Straßenzulassung bis 80 km/h. Ausgestattet mit einem Yanmar-Dieselmotor L100AE mit E-Starter, PE-Wassertank mit arretierbarem Klappdeckel, 450-mm-Zulauföffnung mit Filtersieb, Schauglas zur Füllstandskontrolle sowie einem 3-Wege-Ventil für das Frostschutzsystem, ist das Gerät für den ganzjährigen Einsatz ausgelegt. Der 50-m-Hochdruckschlauch sorgt für große Reichweite direkt am Einsatzort.

Diese Kaltwasser-Hochdruckreiniger stellen eine mobile, leistungsstarke Lösung zur Reinigung stark verschmutzter Objekte dar. Durch die Kombination aus Wassertank, Reinigungsmitteltank und Frostschutzmitteltank ist der Powerwisher zu jeder Jahreszeit einsatzfähig. Mobilität und hohe Leistung zählen hier gleichermaßen: Druck und Wassermenge ermöglichen die Beseitigung selbst hartnäckigster Verschmutzungen, während das Fahrgestell den sicheren Transport direkt zum Einsatzort erlaubt. Das Gerät eignet sich optimal für die spurenlose Entfernung von Graffiti und Kaugummis, zur Reinigung von Stadtmobiliar, Mülleimern, Freiflächen, Spielgeräten, Straßen, Tunneln, Ampeln, Schildern, Schranken, Böden, Wänden, Fassaden sowie Baufahrzeugen.

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen. Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!

Brendon Powerwisher BBW 30 KLN+ES

Merkmale

Bauhöhe: 1,35 m

Fahrzeuglänge: 3,45 m

Fahrzeugsbreite: 1,51 m

Eigengewicht: 500,00 kg

Antriebsart: Diesel

Fahrwerk: Räder

Einsatzbereich: Außen

Druck: 3000 PSI / 207 bar

Volumenstrom: 3,3 GPM / 15,0 l/min

Pumpe: Triple Piston Cat Pump

Motor: Yanmar Diesel

Antrieb: Long Life Belt Drive

Geräuschpegel: 108 Lwa dB (Diesel)

Wassertank: 960 Liter Polyethylen

Frostschatztank: 15 Liter Polyethylen

Reinigungsmitteltank: 28 Liter Polyethylen

Tank: 10 mm stark, mit Prallblechen

Lanze: 1 m (Standard)

Schlauchlänge EXTRALANG 50 METER

Hochdruckschlauch 3/8

Thermo-Sensor-Ventil: schützt die Pumpe vor Überhitzung

Trailerfahrwerk: Alko 1500 kg mit Auflaufbremse

EU-Typgenehmigung: Richtlinie 2007/46/EG

Schnellläufer mit 80 km/h Zulassung

Gewicht: 500 kg leer | 1.500 kg voll

Abmessungen (L × B × H): 3.450 × 1.510 × 1.350 mm

3-Punkt-Hebepunkte

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen. Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!