



15,00m  
Arbeitshöhe



7,60m  
Seitliche Reichweite



200kg  
Tragkraft



direkt  
buchen



## GTB 150 E MANITOU 150 AETJ-C

### Merkmale

Tragkraft: 200,00 kg

Hubhöhe: 13,00 m

Bauhöhe: 1,97 m

Arbeitshöhe: 15,00 m

Fahrzeuglänge: 6,05 m

Fahrzeugbreite: 1,50 m

Seitl. Reichweite: 7,60 m

Plattform drehbar: Ja

Plattformbreite: 1,20 m

Plattformlänge: 0,92 m

Transportbreite: 1,50 m

Transportlänge: 4,40 m

Plattformausschub: Nein

Eigengewicht: 6700,00 kg

Antriebsart: Elektro

Fahrwerk: Räder

Einsatzbereich: Innen und Außen

Überhang: 7 m

Korbarm-Drehwinkel: +65° / -65°

Oberwagendrehung: 355°

Arbeitskorbdrehung: 66° / 59°

Personen: 2 innen / 2 außen

Bodenfreiheit vorn: 0,40 m

Bodenfreiheit Mitte: 0,14 m

Wenderadius innen: 1,87 m

Wenderadius außen: 3,96 m

Radstand: 2,00 m

Versatz Gegengewicht: 0,12 m

Fahrgeschwindigkeit: 5 km/h

Arbeitsgeschwindigkeit: 0,60 km/h

Steigfähigkeit: 22 %

Zulässige Neigung: 3°

Reifen: Vollgummi, nicht markierend

Antriebsräder: 0 / 2

Lenkräder: 2 / 0

Gebremste Räder: 0 / 2

Elektromotor: 4,50 kW

Elektropumpe: 3,70 kW

Batterien: 48 V / 240 Ah

Ladegerät: 48 V / 30 Ah

Hydraulikdruck max.: 210 bar

Hydraulikbehälter: 12 l

Druckbelastung Boden: 13,50 daN/cm<sup>2</sup>

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen. Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!

# GTB 150 E MANITOU 150 AETJ-C

Die GTB 150 E ist eine kompakte elektrische Gelenkteleskopbühne mit 15 m Arbeitshöhe, 7,60 m seitlicher Reichweite und einer Tragfähigkeit von 200 kg. Dank präziser Proportionalsteuerung, 355° Oberwagendrehung, Korbrotation 66° / 59° eignet sich die Bühne ideal für Wartungs-, Montage- und Installationsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Die kompakte Bauweise mit 1,50 m Gesamtbreite, der kleine Wenderadius und die nichtmarkierenden Vollgummireifen ermöglichen sicheres Arbeiten selbst in engen Bereichen.

Die 150 AETJ-C bleibt durch ihren elektrischen 48-V-Antrieb, die 5 km/h Fahrgeschwindigkeit, die 0,60 km/h Arbeitsgeschwindigkeit sowie 22 % Steigfähigkeit effizient und flexibel einsetzbar. Mit einem Gesamtgewicht von 6.700 kg, einem Plattformmaß von 1,20 × 0,922 m und einem stabilen Fahrwerk bietet die Bühne ein zuverlässiges Handling.

