## Gelenkteleskop-Arbeitsbühne





## GTB 160 D Xtra Capacity GENIE Z45 XC

## Merkmale

Tragkraft: 454,00 kg

Hubhöhe: 13,86 m

Bauhöhe: 2.25 m

Arbeitshöhe: 15,86 m

Fahrzeuglänge: 6,66 m

Fahrzeugbreite: 2,29 m

Seitl. Reichweite: 7,55 m

Plattform drehbar: Ja

Plattformbreite: 1,83 m

Plattformlänge: 0,76 m

Transportbreite: 2,25 m

Transportlänge: 6,66 m

Plattformausschub: Nein

Eigengewicht: 6870,00 kg

Antriebsart: Diesel

Fahrwerk: Räder

Einsatzbereich: Außen

Übergreifende Höhe max.: 7,44 m

Radstand: 2,03 m

Bodenfreiheit (Mitte): 0,37 m

Tragfähigkeit (uneingeschränkt / begrenzt): 300 / 454 kg

Plattformschwenkbereich: 160°

Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich: 135°

Oberwagendrehung: 355° (nicht kontinuierlich)

Seitlicher Überhang: 0 cm

Fahrgeschwindigkeit eingefahren: 7,24 km/h

Fahrgeschwindigkeit ausgefahren: 0,5 km/h

Steigfähigkeit (eingefahren): 45 %

Wenderadius innen: 1,68 m

Wenderadius außen: 4,50 m

Steuerung: 12-V-Proportionalsteuerung

Reifen: 315/55 D20

Motor: Diesel

Notbedienung: 12 V DC

Hydrauliktankinhalt: 83 I

Kraftstofftankinhalt: 64,4 I

Geräuschpegel Boden: 84 dBA

Geräuschpegel Plattform: 75 dBA

Vibration: < 2,5 m/s2

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen. Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!



## GTB 160 D Xtra Capacity GENIE Z45 XC

Die GTB 160 D Xtra Capacity ist eine kompakte Gelenkteleskoparbeitsbühne mit 15,86 m Arbeitshöhe und 7,55 m seitlicher Reichweite, deren herausragendes Merkmal die außergewöhnlich hohe Tragfähigkeit ist: 300 kg im uneingeschränkten Bereich und 454 kg im eingeschränkten Bereich. Für eine Bühne dieser Größenklasse ist das eine seltene Kombination und ermöglicht den Einsatz von zwei Personen plus umfangreichem Werkzeug oder schweren Komponenten. Mit 355° Oberwagendrehung, 160° drehbarer Plattform, null seitlichem Überhang sowie Allradantrieb und präziser Proportionalsteuerung bleibt die Maschine auch bei maximaler Last sicher, kontrollierbar und optimal einsetzbar.

Die Z-45 XC behält auch unter voller Last ihre Geländetauglichkeit mit 45 % Steigfähigkeit, einem Innenradius von 1,68 m und einem Außenradius von 4,50 m. Die Plattform misst 1,83  $\times$  0,76 m, die Transportlänge beträgt 6,66 m, und im eingefahrenen Zustand erreicht die Bühne bis zu 7,24 km/h Fahrgeschwindigkeit. Ein zuverlässiger Deutz-Dieselmotor, der 64,4-l-Kraftstofftank, schaumgefüllte Reifen und ein Gesamtgewicht von 6.870 kg sorgen dafür, dass die XC-Version auch bei höherer Nutzlast stabil, langlebig und wirtschaftlich arbeitet – ideal für Einsätze, bei denen Tragkraft und Beweglichkeit gleichermaßen entscheidend sind.

