



14,70m
Arbeitshöhe



Hybrid
Antriebsart



200kg
Traglast



**direkt
buchen**



SP-R 150 mit Stützen LEO15GT

Die SP-R 150 mit Stützen ist eine kompakte und vielseitige Raupenarbeitsbühne mit 14,7 m Arbeitshöhe und 7,6 m seitlicher Reichweite. Durch ihre schmale Transportbreite von nur 0,78 m passt sie mühelos durch Türen und schmale Durchgänge und lässt sich dank Raupenfahrwerk präzise positionieren, selbst auf empfindlichen Böden oder unebenem Gelände. Der kombinierte Diesel- und Elektroantrieb (230 V) sorgt für Flexibilität in jedem Einsatzbereich: kraftvoll im Außenbereich, emissionsfrei und leise in Hallen oder Innenräumen. Die vollhydraulische Abstützung ermöglicht einen sicheren Stand bei kompakten Abstützmaßen, während die Turmdrehung von 355° für eine hervorragende Arbeitsreichweite sorgt. Mit einer Korblast von 200 kg, einem Eigengewicht von nur 1780 kg und einer Transportlänge von 5,25 m bietet die LEO 15 GT starke Leistung auf kleinstem Raum.

Merkmale

Tragkraft:	200,00 kg	Transportlänge:	5,25 m
Hubhöhe:	12,70 m	Plattformausschub:	Nein
Bauhöhe:	1,99 m	Eigengewicht:	1780,00 kg
Arbeitshöhe:	14,70 m	Antriebsart:	Diesel 230 V
Fahrzeuglänge:	5,25 m	Fahrwerk:	Kette
Fahrzeugbreite:	1,40 m	Einsatzbereich:	Innen und Außen
	0,78 m ohne Korb	Turmdrehung:	355°
Seitl. Reichweite:	7,60 m	Nutzlast im Fahrzustand	4,63 kN/m ²
Plattform drehbar:	Nein	Nutzlast in Arbeitsposition	1,96 kN/m ²
Plattformbreite:	0,70 m	Punktbelastung Abstützteller	12,80 kN
Plattformlänge:	1,40 m	Steigfähigkeit:	max. 16,7° / 30 %
Plattformhöhe:	1,10 m	Schwenkbereich:	355 °
Transportbreite:	1,40 m	Geschwindigkeit:	1 Km/h

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen.
Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!

SP-R 150 mit Stützen LEO15GT

