

Sicherheitsmerkmale

- Ausfallsicherer Hydraulikkreislauf mit Rückschlagventil auf dem Hubzylinder
- Automatisches Lochfahrerschutzsystem wenn angehoben
- Neigungssensor mit Alarmfunktion und automatischer Abschaltung
- Automatische Korblasterkennung mit Alarmfunktion und automatischer Abschaltung
- Automatische Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit, wenn ausgefahren
- Notablass vom Korb und vom Boden aus
- Akustisches Signal beim Auf- und Abfahren
- Automatische dynamische Feststellbremse
- Gelb blinkende Signalleuchte



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Plattformtragfähigkeit

200 kg

Abmessung

Länge 2,22 m / Breite 0,76 m

Arbeitshöhe

4,50 m

Gesamtgewicht

550 kg

WICHTIGE MERKMALE

- Große Plattformgröße von 2,0 m x 0,73 m (Ausleger ausgefahren)
- Vollständig selbstfahrend bei angehobener Arbeitshöhe von 4,5 m.
- 1,0 m freitragendes Deck: 1 m Arbeitsreichweite.
- Ultrakompakt, nur 2,22 m x 0,76 m Stellfläche
- Nur 550 kg Gewicht, geeignet für Arbeiten auf Doppelböden (Kingspan® zugelassen)
- Einfacher, intuitiver Joystick für alle Funktionen
- Automatischer Schlaglockschutz



STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Technische Daten (Abmessungen angehoben)

Maximale Arbeitshöhe	4,50 m
Maximale Plattformhöhe	2,50 m
Max. Reichweite bis Korbrand	1,00 m
Korbabmessungen	1,00 m x 0,73 m
Korbabmessungen mit Ausschub	2,00 m x 0,73 m
Aufstandsfläche	2,22 m x 0,76 m
Plattformtragfähigkeit	200 kg + Werkzeug
Maximale Seitenkraft	200 N
Maximale Neigung:	1,0°
Maximale Windstärke:	12,5 m/s
Maximales Gewicht, inkl. Nutzlast:	550 kg + 200 kg = 750 kg
Maximale Punktlast der Rollen:	240 kg (2.35 kN)
Maximale Fahrgeschwindigkeit:	5,04 km/h
Fahrgeschwindigkeit langsam:	1,08 km/h
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren:	0,86 km/h
Maximale Radlast:	2,2 kN
Steigfähigkeit:	40 %
Schalldruckpegel:	Weniger als 70 dBA

Abmessungen (eingefahren)

Länge:	1,25 m
Breite:	0,75 m
Höhe:	1,59 m

Batterie-ladegerät

Anschlussspannung:	110 V oder 230 V AC
Frequenz:	45-65 Hz
Leistung:	24 Volt DC, 7/8 A

Stromquelle / Antrieb

Antrieb:	24 Volt DC Standard-Elektromotor
	24 Volt DC Motor / Getriebe

Selbstfahrend bei geringem Gewicht: Der Nano SP+ bietet dem Bediener eine sehr kleine Aufstandsfläche von 2,00 m x 0,73 m (eingefahren) zum Manövrieren, bei einer großen Plattform von 2,22 m x 0,76 m (ausgefahren).

Typischer Einsatz: Sehr geringe Stellfläche, maximale Manövrierfähigkeit mit dem Vorteil einer Plattformverlängerung für größere Reichweite und eine besonders große Plattform. Gebäudetechnik, insbesondere Elektroinstallation, Rohrleitungsbau, Gebäudereinigung, Maler- und Lackierarbeiten, Ladenumbau, Laden- und Gebäudemanagement, wann immer Reichweite gefragt ist.

