



11,75m
Arbeitshöhe



Diesel
Antrieb



454kg
Tragkraft



direkt
buchen



Merkmale

Arbeitshöhe 11,75 m

Plattformhöhe ausgefahren 9,75 m

Plattformhöhe eingefahren 1,37 m

Gesamtbreite 1,76 m

Gesamtlänge 3,35 m

Gesamthöhe eingefahren Geländer hoch 2,51 m

Gesamthöhe eingefahren Geländer eingeklappt 1,75 m

Plattformbreite innen 1,42 m

Plattformlänge innen 2,44 m

Plattformlänge ausgeschoben 4,11 m

Plattformverlängerung 1,52 m

Bodenfreiheit 0,20 m

Radstand 2,04 m

Gewicht 3.685 kg

Steigfähigkeit 40 %

Wenderadius innen 1,52 m

Wenderadius außen 3,96 m

Fahrgeschwindigkeit eingefahren 6,1 km/h

Fahrgeschwindigkeit ausgefahren 0,6 km/h

Tragfähigkeit gesamt 454 kg

Tragfähigkeit Hauptplattform 318 kg

Tragfähigkeit Verlängerungsplattform 136 kg

Lokale Bodenbelastung mit Nennlast 1.500 kN/m²

Gesamte Bodenbelastung mit Nennlast 890 kg/m²

Maximal zulässige Personenzahl 4

Dieselmotor Kubota D902 24,8 HP 18,5 kW

Kraftstofftank 87 L

Hydrauliktank 87 L

Abstütznivellierung vorn/hinten und Seite/Seite 5° / 8°

Reifentyp schaumgefüllt

Reifengröße 26 x 12

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen. Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!

SB 120 D

Skyjack SJ6832 RT

Die SB 120 D ist eine robuste Diesel-Geländescherenarbeitsbühne für anspruchsvolle Außeneinsätze auf Baustellen und im Industriebereich. Mit einer maximalen Arbeitshöhe von 11,75 m und einer Plattformhöhe von 9,75 m bietet sie eine hohe Tragfähigkeit von 454 kg. Die ausrollbare Plattformverlängerung von 1,52 m erweitert den Arbeitsbereich zusätzlich und ermöglicht effizientes Arbeiten mit Material und mehreren Personen.

Die Skyjack SJ6832 RT verfügt über symmetrischen Crossover-Allradantrieb, eine Steigfähigkeit von 40 % sowie eine Fahrgeschwindigkeit von 6,1 km/h eingefahren. Der Kubota D902 Dieselmotor (18,5 kW) sorgt für zuverlässige Leistung im Gelände. Mit einer Gesamtbreite von 1,76 m, einer Gesamtlänge von 3,35 m und schaumgefüllten Geländereifen ist die Maschine stabil und gleichzeitig gut manövrierbar.

