



LK 300 KS PALFINGER P300KS Facelift

Die LK 300 KS ist eine leistungsstarke LKW-Arbeitsbühne für Arbeiten mit großer Höhe und Reichweite. Mit einer Arbeitshöhe von bis zu 30 m, einer seitlichen Reichweite von bis zu 20,50 m und einer Korblast von maximal 400 kg bietet sie viel Arbeitsraum für Montage-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Der Arbeitskorb lässt sich um $\pm 85^\circ$ drehen, der Korbarm bietet einen Drehwinkel von 195° . Die vollvariable Abstützung ermöglicht eine genaue Positionierung der Stützen und ist für eine Aufstellneigung von bis zu 5° ausgelegt.

Die Palfinger P 300 KS Facelift verfügt über einen 540° -Schwenkbereich des Drehtisches sowie Home- und Memory-Funktion. Eine Reichweitenoptimierung überwacht die Aufstellneigung und passt den nutzbaren Arbeitsbereich entsprechend an. Besonders praktisch für kurze Wartungseinsätze ist der Minimalbetrieb: Bei aufgerichtetem Korbarm sind laut Hersteller Einsätze bis 8 m Arbeitshöhe ohne Abstützung möglich. Mit einem Radstand von 3.050 mm ist die Bühne zudem auf gute Rangierfähigkeit ausgelegt.

Merkmale

Tragkraft: 400,00 kg

Hubhöhe: 28,00 m

Bauhöhe: 3,50 m

Fahrzeuglänge: 7,60 m

Fahrzeugbreite: 2,52 m

Seitl. Reichweite: 20,50 m

Plattform drehbar: Ja

Plattform: 1,80 m

Plattformlänge: 1,00 m

Plattformhöhe: 1,10 m

Transportbreite: 2,52 m

Transportlänge: 7,60 m

Plattformausschub: Nein

Eigengewicht: 7490,00 kg

Antriebsart: Diesel

Fahrwerk: Räder

Einsatzbereich: Außen

Abstützbreite beidseitig ca. 5,00 m

Abstützbreite einseitig ca. 3,75 m

Abstützung variabel

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen.
Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!

LK 300 KS PALFINGER P300KS Facelift

